



概述

圆形穿心式电流互感器主要用于电缆电路环境中，其结构简单体积小巧，应用灵活，并根据主回路所用的电缆规格有多种穿心孔径相对应，本系列产品穿心孔直径从30mm--200mm，主回路电路包含了100A--1500A.

本系列产品能够满足0.2级，0.5级，1级等不同精度的技术要求；同时，还可以满足新国标对平衡特性的严苛要求，不平衡电流输出值亦可以优于30mA，10mA，5mA，甚至于3mA，大大降低由于主回路电流磁场干扰而引起的误报警，为设备的可靠性提供了充分的保障.

基本电气参数

工作频率：50Hz-10kHz

阻燃等级：UL94 V-0

介质强度：2500V/min


绝缘电阻：1000M Ohms @ 500 Vdc

冲击电压：5000V(1.2/50μs标准雷波)

工作温度：-12℃ - +45℃


贮存温度：-20℃ - +75℃


产品命名





产品系列	CT517403树脂封装系列
主线电流	0--400 A
常规变比	1:1000; 1:2000; 1:2500; 1:4000
检测范围	20--2000mA
精度等级	0.2级; 0.5级; 1级;
最大电流	50A
等效漏电流	< 10mA@630A

外形尺寸	
------	--



典型变比 线性曲线	
--------------	--



产品系列	CT517503树脂封装系列	CT517603树脂封装系列
主线电流	0--630A	0--1000A
常规变比	1:1000; 1:2000; 1:2500; 1:4000	
检测范围	20--2000mA	20--2000mA
精度等级	0.2级; 0.5级; 1级;	
最大电流	50A	50A
等效漏电流	< 10mA@630A	< 30mA@1000A
外形尺寸		
典型变比 线性曲线		



产品系列	CT517703树脂封装系列	CT517803树脂封装系列
主线电流	0--1250A	0--1500 A
常规变比	1:1000; 1:2000; 1:2500; 1:4000	
检测范围	20--2000mA	20--2000mA
精度等级	0.2级; 0.5级; 1级;	
最大电流	50A	50A
等效漏电流	< 30mA@2000A	< 30mA@2000A

外形尺寸		
------	---	--

